



# Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, d52, longueur 50 cm, avec set de finition

**GEBERIT**



## UTILISATION

- Pour baignoires et receveurs de douche à passage de bonde de Ø 52 mm
- Pour baignoires en acier, matière synthétique ou fonte
- Pour baignoires de taille spéciale

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité contrôlée selon EN 274-3
- Déclenchement par pression à fleur de la baignoire
- Avec trop-plein

- Joint des deux côtés sur l'évacuation et le trop-plein
- Tête de trop-plein orientée et pouvant être fixée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Capacité du trop-plein | 0.65 l/s |
| Garde d'eau (mm)       | 50 mm    |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Set de finition
- Crépine

- Siphon
- Tuyau de raccordement en PE-HD, Ø 50 mm, avec rotule orientable
- Protection gros œuvre
- Matériel de fixation

## ACCESOIRES

- Set de raccordement Geberit pour baignoires en acrylique sanitaire avec trop-plein

| N° d'art.    | Couleur / surface | DN | d, ø mm | Débit d'évacuation<br>l/s |
|--------------|-------------------|----|---------|---------------------------|
| 150.751.21.6 | chrom / Brillant  | 40 | 40 / 50 | 1                         |